

# リファレンスガイド

---

## 主な仕様編

Apeos C7070	Apeos C6570
Apeos C5570	Apeos C4570
Apeos C3570	Apeos C3070
Apeos C2570	

### ■ 本書の表記

本書では、他のマニュアルやガイドで用紙サイズや原稿サイズをあらわすときに使っている□と□をヨコと表記します。

例：

本書	他のマニュアル / ガイド
A4 ヨコ	A4 □
B5 ヨコ	B5 □

# Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 の主な仕様

## 基本機能／コピー機能

項目	C7070	C6570	C5570	C4570	C3570	C3070	C2570
形式	コンソールタイプ						
メモリ容量	4GB(最大4GB)						
ストレージ容量 <sup>*1</sup>	128GB						
カラー対応	フルカラー						
読み取り解像度	600×600 dpi						
書き込み解像度	1,200×2,400 dpi(文字写真/写真)、600×600 dpi(文字/地図)						
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)						
ウォームアップ・タイム <sup>*2</sup>	組み込みプリント機能/カスタムサービス <sup>*3</sup> 有効時: 30秒以下(室温23 °C)、無効時: 24秒以下(室温23 °C)						
リカバリー時間 (スリープ復帰時間)	13秒以下(室温23 °C)   6秒以下(室温23 °C)   5秒以下(室温23 °C)						
原稿サイズ	シート・ブックに最大A3、11x17"、297x432 mm						
用紙 サイズ	最大 SRA3(320×450 mm)、12x18"(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12x19"(305×483 mm)、320×483 mm] 最小 A5、郵便はがき(日本郵便製)[手差しトレイでは89×98 mm]						
画像欠け幅 <sup>*4</sup>	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm						
用紙 坪量 <sup>*5</sup>	トレイ 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup> 手差しトレイ 52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>						
モノクロ ファースト コピー、 タイマー	A4ヨコ/モノクロ 優先モード時: 3.3秒 A4ヨコ/カラーモード時: 4.1秒	3.3秒	3.7秒	4.4秒	4.9秒	4.9秒	6.3秒
等倍	1:1±0.7 %						
複数倍率	固定倍率 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 % 任意倍率 25 ~ 400 % (1%きざみ)						
連続複写 速度 <sup>*6</sup>	A4ヨコ/B5ヨコ モノクロ: 70枚/分 モノクロ: 65枚/分 モノクロ: 45枚/分 カラーヨコ: 70枚/分 カラーヨコ: 65枚/分 カラーヨコ: 55枚/分 カラーヨコ: 45枚/分 カラーヨコ: 35枚/分 カラーヨコ: 27枚/分 カラーヨコ: 22枚/分 カラーヨコ: 19枚/分 カラーヨコ: 14枚/分 A4/BS モノクロ: 50枚/分 モノクロ: 47枚/分 カラーヨコ: 40枚/分 カラーヨコ: 47枚/分 B4 モノクロ: 41枚/分 モノクロ: 38枚/分 モノクロ: 26枚/分 モノクロ: 23枚/分 モノクロ: 20枚/分 モノクロ: 16枚/分 カラーヨコ: 41枚/分 カラーヨコ: 38枚/分 カラーヨコ: 32枚/分 カラーヨコ: 26枚/分 カラーヨコ: 23枚/分 カラーヨコ: 20枚/分 カラーヨコ: 16枚/分 A3 モノクロ: 35枚/分 モノクロ: 32枚/分 モノクロ: 22枚/分 モノクロ: 19枚/分 モノクロ: 17枚/分 モノクロ: 14枚/分 カラーヨコ: 35枚/分 カラーヨコ: 32枚/分 カラーヨコ: 22枚/分 カラーヨコ: 19枚/分 カラーヨコ: 17枚/分 カラーヨコ: 14枚/分 標準 600枚×2枚レイアウト時: 1,410枚 枚+手差しトレイ110枚 Model-P/Model-PFS/Model-PFS-C: 600枚×4枚レイ+手差しトレイ110枚 Model-PFS-2TS: 600枚×2枚レイ+手差しトレイ110枚						
給紙方式 /給紙容 量 <sup>*7</sup>	オプション 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB2:3,370枚 最大 7,070枚 [標準+大容量給紙トレイB2] Model-PFS/Model-PFS-2TS:1,310枚[標準]						
連続複写枚数 <sup>*8</sup>	999枚						
出力トレイ容量 <sup>*7 *9</sup>	400枚(A4ヨコ)、200枚(A3)						
電源	AC100V±10 %、 13 A±7 A、 50/60 Hz共用(2電源)	AC100 V±10 %, 15 A, 50/60 Hz共用					
最大消費電力	2.0 kW スリーピーモード時: 0.5 W 低電力モード時: 75 W <sup>*10</sup> 待機時: 48 W <sup>*10</sup> タイマー時: 64 W	1.5 kW スリーピーモード時: 0.5 W 低電力モード時: 48 W <sup>*10</sup> 待機時: 64 W					
エネルギー消費効率 <sup>*11</sup>	–	120 kWh/年 区分:複合機b 94 kWh/年 区分:複合機b 69 kWh/年 区分:複合機b 60 kWh/年 区分:複合機b 44 kWh/年 区分:複合機b					
大きさ	幅620×奥行790×高さ 1,169 mm	Model-PFS: 幅620×奥行20×高さ 1,119 mm Model-PFS-C: 幅620×奥行790×高さ 1,169 mm Model-PFS-2TS: 幅642×奥行734×高さ 948 mm	Model-P: 幅595×奥行677×高さ1,040 mm Model-PFS: 幅595×奥行677×高さ1,119 mm Model-PFS-2TS: 幅595×奥行677×高さ948 mm				
質量 <sup>*12</sup>	153 kg	Model-PFS: 126 kg Model-PFS-C: 143 kg Model-PFS-2TS: 118 kg Model-PFS-2TS: 111 kg	Model-P: 118 kg Model-PFS: 120 kg Model-PFS-2TS: 111 kg				
機械占有寸法	幅1,134×奥行790 mm <sup>*14</sup>	Model-PFS: 幅1,056×奥行720 mm <sup>*14</sup> 幅1,134×奥行790 mm <sup>*14</sup> Model-PFS-C: 幅1,134×奥行790 mm <sup>*14</sup> Model-PFS-2TS: 幅1,056×奥行734 mm <sup>*14</sup> 幅1,032×奥行677 mm <sup>*14</sup>	Model-P: 幅1,032×奥行677 mm <sup>*13</sup> Model-PFS: 幅1,032×奥行677 mm <sup>*13</sup> Model-PFS-2TS: 幅1,032×奥行677 mm <sup>*13</sup>				

\*1: 表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。 \*2: 使用条件によっては変わることがあります。  
 \*3: 工場出荷時に組み込みプリント機能/カスタムサービスが有効に設定されています。お客様のご使用に合わせて変更が可能です。 \*4: A3 サイズまでの場合は、 \*5: 当社推奨用紙をお勧めします。使用条件によっては正確に印刷できない場合があります。 \*6: 画質調整のため速度が低下することがあります。 \*7: 当社C<sup>2</sup>紙。 \*8: 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 \*9: オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚(A4ヨコ)、インナー排出トレイが250枚(A4ヨコ)になります。 \*10: 工場出荷時に電力モードは設定されていません。 \*11: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による値。C7070 / C6570 は「省エネ法」の対象外です。 \*12: トナーカートリッジを最大に伸ばした時。 \*13: 手差しトレイを最大に伸ばした時。 \*14: 自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

## 両面出力機能

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	最大:SRA3(320×450 mm)、12x18"(305×457 mm)、A3 最小:A5
用紙坪量 <sup>*</sup>	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>

\* 当社推奨用紙をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

## 自動両面原稿送り装置B2-PC(オプション)

項目	C5570	C4570	C3570	C3070	C2570
原稿送り装置の種類					
原稿サイズ/用紙坪量	1バス両面原稿送り装置 最大:A3、11x17" 最小:A6 <sup>*1</sup> 38 ~ 128 g/m <sup>2</sup> (両面時: 50 ~ 128 g/m <sup>2</sup> ) <sup>*2</sup>				
原稿積載枚数 <sup>*3</sup>	130枚				
コピー時 (A4ヨコ片面)	モノクロ: 55枚/分 カラー: 55枚/分 モノクロ: 45枚/分 カラー: 45枚/分 モノクロ: 35枚/分 カラー: 35枚/分 モノクロ: 30枚/分 カラー: 25枚/分				
原稿読み取り速度 <sup>*4</sup>	スキャントイム (1バス両面読み取り時: モノクロ160ページ/分、カラー 160ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで]				
大きさ/質量	幅540×奥行560×高さ105 mm、8 kg				

\* Model-Pのみオプション。 \*1: 非定形サイズの場合は、49x85 mm。 \*2: 非定形サイズの49x85 mm ~ 55x91 mmは、38 ~ 209 g/m<sup>2</sup>で可能。 \*3: 当社C<sup>2</sup>紙。 \*4: 原稿によって読み取り速度は異なります。

## プリント機能

項目	内容
形式	内蔵型
最大	SRA3(320×450 mm)、12x18"(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12x19"(305×483 mm)、320×483 mm] <sup>*1</sup>
最小	A5、郵便はがき(日本郵便製)[手差しトレイでは89×98 mm] <sup>*2</sup>
画像欠け幅 <sup>*3</sup>	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm
連続プリント速度 <sup>*3</sup>	基本機能/コピー機能に準ずる
標準	【ART EXドライバー】 標準: 1,200×2,400 dpi、高画質: 1,200×2,400 dpi、高精細: 1,200×1,200 dpi
オプション	【Adobe® PostScript® 3 <sup>TM</sup> ドライバー】 高速(標準): 600×600 dpi、高画質: 1,200×2,400 dpi、高精細: 1,200×1,200 dpi
ページ	標準 ART EX
記述言語	オプション Adobe® PostScript® 3 <sup>TM</sup>
対応プロトコル	Ethernet(標準) TCP/IP(pd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint <sup>®</sup> )
標準	Windows 11(64ビット) (ART EX ドライバー) Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット) Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
macOS X 対応OS <sup>*4</sup>	macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 macOS 11(64ビット) オプション (Adobe® PostScript® 3 <sup>TM</sup> ドライバー) macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 macOS 11(64ビット) Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
標準	【アート EXドライバー】 Windows 11(64ビット) Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
内蔵 フォント	オプション 【エミュレーションキット】 【ストレージフォント】 標準 ART IV, ESC/P(VP-1000), PDF, XPS, DocuWorks, TIFF, JPEG
エミュレー ーション	オプション 【エミュレーションキット】またはAdobe® PostScript® 3 <sup>TM</sup> キット PC-PR201H, HP-GL(HP7586B), HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus), PCL5/PCL6
インター フェイス	標準 Ethernet 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 オプション 無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

※ WSDは Web Services on Devices の略称です。 \*1: XPSは XML Paper Specification の略称です。 \*2: Linux® OSについては、PDF Direct Print プリント用に作ったオプションとして、当社公式ウェブからのみ、無保証のフリーウェアとして日本語版を提供します。 \*3: 106 ~ 220 g/m<sup>2</sup>(原稿紙)の只見用紙にプリントできます。なお、オプションのフリーウェア A2、フィニッシャー C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5を取り付けた場合は、サイドトレイへの排出になります。 \*4: A3サイズまでの場合は、 \*5: 3: 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 \*6: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。 \*7: ネットワークスキャナーユーティリティ 3 使用時 \*8: 本機能を利用するにはオプションのスマート機能基板キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャナして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100 % 再現することを保証するものではありません。

## 自動両面原稿送り装置C2-PC

項目	C7070	C6570	C5570	C4570
原稿送り装置の種類				
原稿サイズ/用紙坪量	1バス両面原稿送り装置 最大:A3、11x17" 最小:A6 <sup>*1</sup> 38 ~ 200 g/m <sup>2</sup> (両面時: 50 ~ 200 g/m <sup>2</sup> ) <sup>*2</sup>			
原稿積載枚数 <sup>*3</sup>	250枚			
コピー時 (A4ヨコ片面)	モノクロ: 70枚/分 カラー: 70枚/分 モノクロ: 45枚/分 カラー: 45枚/分 モノクロ: 35枚/分 カラー: 35枚/分 モノクロ: 30枚/分 カラー: 25枚/分			
原稿読み取り速度 <sup>*4</sup>	モノクロ: 135枚/分、カラー: 135枚/分 [1バス両面読み取り時: モノクロ20ページ/分、カラー 20ページ/分] [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで]			
スキャントイム	モノクロ: 1.35秒/枚、カラー: 1.35秒/枚 [モノクロ20ページ/分、カラー20ページ/分、カラー 20ページ/分] [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで]			

\*1: 非定形サイズの場合、84x139.7 mm。 \*2: 当社C<sup>2</sup>紙。 \*3: 当社推奨用紙によって読み取り速度は異なります。

## ファクス機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	最大:A3、11x17"、長尺原稿可(最長600 mm)
記録紙サイズ	最大:A3、11x17" 最小:A5
電送時間	2秒台 <sup>*1</sup>
通信モード	ITU-T G3
標準	8×3.85本/mm、200×100 dpi
走査線	8×7.7本/mm、200×200 dpi
密度	超高画質(400 dpi) 16×15.4本/mm、400×400 dpi 超高画質(600 dpi) 600×600 dpi
符号化方式	MH, MR, MMR,JBIG
通信速度	G3: 3.36/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps
適用回線	G3: 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート <sup>*2</sup> (G3-3ポート)

※ Model-Pのみオプション。 \*1: 非定形サイズの場合は、49x85 mm。 \*2: 非定形サイズの49x85 mm ~ 55x91 mmは、38 ~ 209 g/m<sup>2</sup>で可能。 \*3: 当社C<sup>2</sup>紙。 \*4: 原稿によって読み取り速度は異なります。

## ダイレクトファクス機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	A3, B4, A4
送信画質	ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度	ファクス機能に準ずる
適用回線	ファクス機能に準ずる
ART EX 対応OS*	Windows 11(64ビット)、 Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
Mac OS X 対応OS*	macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11

\* Model-Pのみオプション。 \* 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

## インターネットファクス機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	A3, B4, A4
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH, MMR, JBIG
プロファイル	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
対応プロトコル	送信:SMTP 受信:SMTP, POP3
インターフェイス(標準)	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

\* Model-Pのみオプション。

## IPファクス(SIP)機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	ファクス機能に準ずる
走査線密度	ファクス機能に準ずる
対応プロトコル	SIP, JT-T, 38
符号化方式	ファクス機能に準ずる
インターフェイス(標準)	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

\* Model-Pのみオプション。

## 大容量給紙トレイB1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	A4ヨコ, レタヨコ, B5ヨコ
用紙坪量	55 ~ 216 g/m <sup>2</sup>
給紙容量 <sup>*</sup> /給紙段数	2,470枚×1段
大きさ/質量	幅389×奥行610×高さ380 mm, 29 kg
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C7070 / C6570:幅1,134×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1,134×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1,056×奥行720 mm(Model-PFS)
	C3570 / C3070 / C2570:幅1,032×奥行677 mm

\* Model-PFS-2TSには装着不可。 \*1: 当社C紙。 \*2: 本体+大容量給紙トレイB1, 手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

## 大容量給紙トレイB2(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	A4ヨコ, レタヨコ, B5ヨコ
用紙坪量	55 ~ 216 g/m <sup>2</sup>
給紙容量 <sup>*</sup> /給紙段数	3,370枚×1段
大きさ/質量	幅476×奥行18×高さ433 mm, 31 kg
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C7070 / C6570:幅1,177×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1,177×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1,099×奥行720 mm(Model-PFS)
	C3570 / C3070 / C2570:幅1,075×奥行677 mm

\* Model-PFS-2TSには装着不可。 \*1: 当社C紙。 \*2: 本体+大容量給紙トレイB2, 手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

## サイドトレイ(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
用紙坪量	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>
トレイ容量 <sup>*</sup>	100枚
大きさ	幅327×奥行414×高さ179 mm
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C7070 / C6570:幅1,134×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1,134×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1,056×奥行720 mm(Model-PFS)
	C3570 / C3070 / C2570:幅1,032×奥行677 mm

\*1: 当社C紙。 \*2: 本体+サイドトレイ, 手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

## 封筒/はがきトレイ(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	長形3号 <sup>*</sup> 、洋長形3号ヨコ、長形4号 <sup>*</sup> 、角形2号 <sup>*</sup> 、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ <sup>*</sup> 、 洋形3号ヨコ、洋形4号ヨコ、ISO-C4、ISO-C5ヨコ、郵便はがき(日本郵便製) <sup>*</sup> 、2L <sup>*</sup> 非定形サイズ:90×98 mm ~ 241×372 mm
用紙坪量	封筒: 75 ~ 90 g/m <sup>2</sup> 、はがき(2枚貼): 106 ~ 220 g/m <sup>2</sup>
給紙容量 <sup>*</sup> /給紙段数	50枚×1段
大きさ/質量	幅478×奥行469×高さ238 mm, 12 kg
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C7070 / C6570 / C5570 / C4570:幅620×奥行566×高さ88 mm, 4 kg C3570 / C3070 / C2570:幅595×奥行577×高さ88 mm, 4 kg

\*1: 標準トレイ(1C7070 / C6570 / C5570 / C4570)または標準トレイ(2C3570 / C3070 / C2570)と交換して利用するため、本体仕様に準じる。

## フィニッシャー A2(オプション)

項目	内容
トレイ形式	ソート(オフセット可 <sup>*</sup> )/スタッカ(オフセット可 <sup>*</sup> )
用紙サイズ	最大:A3, 11×17" 最小:郵便はがき(日本郵便製)
用紙坪量 <sup>*</sup>	52 ~ 256 g/m <sup>2</sup>
トレイ容量 <sup>*</sup>	最大: A3, 11×17" 最小: A3ヨコ トレイ用紙坪量: 52 ~ 256 g/m <sup>2</sup>
トレイ	[ステープル無しの場合] A4ヨコ: 500枚, B4: 250枚, A3以上: 200枚、ミックススタッツ <sup>*</sup> : 250枚 [ステープルした場合] 30部またはA4ヨコ: 500枚, B4: 250枚, A3以上: 200枚、ミックススタッツ <sup>*</sup> : 250枚
スチール	最大: A3, 11×17" 最小: B5ヨコ スチール用紙坪量: 52 ~ 256 g/m <sup>2</sup>
スチール	1力所, 2力所
大きさ/質量	幅478×奥行469×高さ238 mm, 12 kg
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C5570 / C4570:幅1,263×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1,263×奥行720 mm(Model-PFS) C3570 / C3070 / C2570:幅1,263×奥行677 mm

\* C7070 / C6570には装着不可。 \*1: 工場出荷時の初期値は、「オフセット挿出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせて変更が可能です。

\*2: 52~55 g/m<sup>2</sup>の出力紙により正しく収容ができない場合があります。 \*3: 当社C紙。

\*4: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。

\*5: 大きいサイズの用紙が積載された場合。

\*6: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。

\*7: 針なしスチールは、針なしスチールと同等の機能追加はできません。フィニッシャーC4/Sは、パンチ機能ありとパンチ機能ないのフィニッシャーを用いています。パンチの機能追加はできません。 \*8: フィニッシャーA2は、パンチ機能ありとパンチ機能ないのフィニッシャーをそれぞれ用いています。パンチの機能追加はできません。 \*9: フィニッシャーC4/Sは、パンチ機能ありとパンチ機能ないのフィニッシャーをそれぞれ用いています。パンチの機能追加はできません。 \*10: 延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばす時。

## フィニッシャー B4/B5(オプション)

項目	フィニッシャー B4	フィニッシャー B5
トレイ形式	ソート(オフセット可 <sup>*</sup> )/スタッカ(オフセット可 <sup>*</sup> )	ソート(オフセット可 <sup>*</sup> )/スタッカ(オフセット可 <sup>*</sup> )
用紙サイズ <sup>*</sup>	最大:A3, 11×17" 最小:A5	最大:A3, 11×17" 最小:A5
用紙坪量 <sup>*</sup>	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>
トレイ容量 <sup>*</sup>	[ステープル無しの場合] A4:2,000枚、B4以上:1,000枚、ミックススタッツ <sup>*</sup> :300枚 [ステープルした場合] A4:100部または1,000枚 <sup>*</sup> 、B4以上:75部または750枚 [中とじ/二つ折りの場合] <sup>*</sup> A4:50部または600枚 [二つ折りの場合] <sup>*</sup> 500枚	[ステープル無しの場合] A4:2,000枚、B4以上:1,000枚、ミックススタッツ <sup>*</sup> :300枚 [ステープルした場合] A4:100部または1,000枚 <sup>*</sup> 、B4以上:75部または750枚 [中とじ/二つ折りの場合] <sup>*</sup> A4:50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下) [二つ折りの場合] <sup>*</sup> 10枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)
最大スチール枚数	50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)	針あり:50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下) 針なし <sup>*</sup> <sup>10</sup> :10枚(80 g/m <sup>2</sup> 以下)
ステー ブル	ステープル用紙サイズ <sup>*</sup> 最大:A3, 11×17" 最小:A5ヨコ	針あり:52 ~ 256 g/m <sup>2</sup> 針なし <sup>*</sup> <sup>10</sup> :64 ~ 105 g/m <sup>2</sup>
スチール	1力所, 2力所	1力所, 2力所
パンチ数	2穴/4穴または2穴/3穴(US規格)	2穴/4穴または2穴/3穴(US規格)
パンチ用紙サイズ <sup>*</sup>	最大:A3, 11×17" 最小:A5ヨコ	最大:A3, 11×17" 最小:A4, レター
用紙坪量	52 ~ 220 g/m <sup>2</sup>	52 ~ 220 g/m <sup>2</sup>
大きさ <sup>*</sup>	中とじ:64 ~ 80 g/m <sup>2</sup> 、二つ折り:64 ~ 105 g/m <sup>2</sup>	中とじ:64 ~ 80 g/m <sup>2</sup> 、二つ折り:64 ~ 105 g/m <sup>2</sup>
質量 <sup>*</sup>	26 kg	28 kg
パンチユニット	2kg, 中とじユニット:+2 kg, 中とじユニット:+10 kg	パンチユニット:+2 kg, 中とじユニット:+10 kg
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C7070 / C6570:幅1,642×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1,642×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1,642×奥行720 mm(Model-PFS)	C3570 / C3070 / C2570:幅1,642×奥行78 mm

\* Model-PFS-2TSには装着不可。 \*1: フィニッシャーB4のトレイは「針あり」のもののみです。針なしスチール機能の追加はできません。 \*2: フィニッシャーB5のトレイは「針なし」のどちらも可能です。お客様のご使用に合わせて変更が可能です。 \*3: 工場出荷時の初期値は、「オフセット挿出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせて変更が可能です。 \*4: 用紙坪量257 g/m<sup>2</sup>以上、あるいは用紙幅210 mm未満では、オフセット挿出せずに挿出されます。 \*5: A3, 11×17" より大きいサイズ、A5より大きいサイズでパンチセクター部に挿出されます。 \*6: 用紙坪量257 g/m<sup>2</sup>以上で用紙幅210 mm未満で挿出されると、紙が折れてしまう場合があります。 \*7: 2力所打ちの場合、75部または750枚になります。 \*8: 中とじ/二つ折り機能のオプションの「フィニッシャーB4/パンチユニット2/3穴(US規格)」が必要です。 \*9: 対応可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 \*10: 本体内部に取まる部屋は除く。 \*11: Apeos C3570 / C3070 / C2570装着時には、カバ一分+0.5 kg。 \*12: 中とじユニット装着時も同じ。本体+フィニッシャー B4 / B5、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

## フィニッシャー C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5(オプション)

項目	フィニッシャー C4/C5	中とじフィニッシャー C4/C5
トレイ形式	排出トレイ ソート(オフセット可) <sup>*</sup> /スタッカ(オフセット可)	中とじフィニッシャー C4/C5
用紙坪量	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>
トレイ容量 <sup>*</sup>	排出トレイ 最大:12×19"(305×483 mm), A3 最小:郵便はがき(日本郵便製)	排出トレイ 最大:12×19"(305×483 mm), A3 最小:A5ヨコ
用紙坪量	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>	52 ~ 300 g/m <sup>2</sup>
排出トレイ	50枚(A4)	50枚(A4)
トレイ容量 <sup>*</sup>	[ステープル無しの場合] A4:3,000枚, B4以上:1,500枚、A5ヨコ:1,000枚 ミックススタッツ <sup>*</sup> :300枚 [ステープルした場合] A4:20部または1,000枚, B4以上:100部または1,500枚、A5ヨコ:100部または1,000枚、ミックススタッツ <sup>*</sup> :70部または200枚	[ステープル無しの場合] A4:1,500枚, B4以上:1,500枚、A5ヨコ:1,000枚 ミックススタッツ <sup>*</sup> :300枚 [ステープルした場合] A4:20部または1,000枚, B4以上:100部または1,500枚、A5ヨコ:100部または1,000枚、ミックススタッツ <sup>*</sup> :70部または200枚
製本トレイ	-	20部 <sup>*</sup>
トレイ容量 <sup>*</sup>	針あり:50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下) <sup>*</sup> , 針なし <sup>*</sup> <sup>6</sup> :10枚(80 g/m <sup>2</sup> 以下)	針あり:50枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下) <sup>*</sup> , 針なし <sup>*</sup> <sup>6</sup> :10枚(80 g/m <sup>2</sup> 以下)
ステー ブル	ステープル用紙サイズ <sup>*</sup> 最大:A3, 11×17" 最小:A5ヨコ ステープル用紙坪量 針あり:52 ~ 300 g/m <sup>2</sup> , 針なし <sup>*</sup> <sup>6</sup> :64 ~ 105 g/m <sup>2</sup>	ステープル用紙サイズ <sup>*</sup> 最大:A3, 11×17" 最小:A5ヨコ ステープル用紙坪量 針あり:52 ~ 300 g/m <sup>2</sup> , 針なし <sup>*</sup> <sup>6</sup> :64 ~ 105 g/m <sup>2</sup>
パンチ数	2穴/4穴、または2穴/3穴(US規格)	2穴/4穴、または2穴/3穴(US規格)
パンチ用紙サイズ <sup>*</sup>	最大:A3, 11×17" 最小:A5ヨコ	最大:A3, 11×17" 最小:A5ヨコ
用紙坪量	52 ~ 220 g/m <sup>2</sup>	52 ~ 220 g/m <sup>2</sup>
大きさ <sup>*</sup>	-	中とじ:20枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)、二つ折り:5枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)
質量 <sup>*</sup>	-	最大:SRA3(320×450 mm), 12×18"(305×457 mm), A3 最小:B5
中とじ 二つ折り	-	中とじ:60 ~ 300 g/m <sup>2</sup> , 二つ折り:60 ~ 300 g/m <sup>2</sup>
用紙坪量 <sup>*</sup>	-	幅644×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅888×奥行692×高さ1,054 mm
大きさ <sup>*</sup>	-	中とじ:20枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)、二つ折り:5枚(90 g/m <sup>2</sup> 以下)
質量 <sup>*</sup>	-	最大:SRA3(320×450 mm), 12×18"(305×457 mm), A3 最小:B5
中とじ 二つ折り	-	中とじ:60 ~ 300 g/m <sup>2</sup> , 二つ折り:60 ~ 300 g/m <sup>2</sup>
用紙坪量 <sup>*</sup>	-	幅644×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅888×奥行692×高さ1,054 mm
トレイ容量 <sup>*</sup>	-	中とじフィニッシャー C4/C5(パンチ機能なし):41 kg フィニッシャー C4/C5(パンチ機能あり):44 kg フィニッシャー C5(パンチ機能なし):49 kg 紙折りユニックCD3装着時:幅1,938×奥行790 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅1,943×奥行790 mm
本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>	C7070 / C6570 / C5570 / C4570(Model-PFS-C) C3570 / C3070 / C2570(C5570 / C4570) (Model-PFS) 幅1,704×奥行790 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅1,938×奥行720 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅1,943×奥行720 mm	C7070 / C6570 / C5570 / C4570(Model-PFS-C) C3570 / C3070 / C2570(C5570 / C4570) (Model-PFS) 幅1,704×奥行790 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅1,938×奥行720 mm 紙折りユニックCD3装着時:幅1,943×奥行720 mm

\* Model-PFS-2TSには装着不可。 \*1: フィニッシャーC4/C5および中とじフィニッシャーC4/C5のトレイは「針あり」のみです。針なしスチール機能の追加はできません。 \*2: フィニッシャーC4/C5および中とじフィニッシャーC4/C5のトレイは「針なし」のみです。 \*3: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。 \*4: 同じサイズの用紙が積載された場合。 \*5: オフセット(ソート)の機能追加はできません。 \*6: フィニッシャーC4/C5(パンチ機能あり)は、パンチ機能を標準搭載しています。 \*7: 針なしスチールは、針なしスチールと同等の機能追加はできません。 \*8: フィニッシャーC4/C5(パンチ機能なし)は、パンチ機能を標準搭載しています。 \*9: フィニッシャーC4/C5(パンチ機能あり)は、パンチ機能を標準搭載しています。 \*10: 延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばす時。

## 紙折りユニックCD3(オプション)

項目	内容
Z折り	用紙サイズ A3, 11×17"、B4 用紙坪量 60 ~ 90 g/m <sup>2</sup>
三つ折り	用紙サイズ A4, レター 用紙坪量 60 ~ 90 g/m <sup>2</sup>
トレイ容量 <sup>*</sup>	40枚
電源 <sup>*</sup> /最大消費電力	